

VOTRE SEMOIR EST-IL OPTIMISÉ POUR DES SILLONS PROPRE ET RÉGULIERS?



Nous sommes convaincus que vous appréciez la performance de vos éléments semeurs. Mais saviez-vous qu'il existe encore des opportunités pour les améliorer?

L'émergence uniforme est le principal facteur de rendement que vous pouvez contrôler. La manière dont votre semoir élimine les résidus, en s'assurant que les résidus de la récolte de l'année passée ne soient pas en contact avec les semences de l'année présente, permet:

- aux semences de germer uniformément
- d'éviter les maladies
- d'absorber les nutriments dès que leurs racines commencent à pousser.

Il est impératif de maintenir les résidus hors du sillon de semis pour obtenir une germination et une émergence uniformes. Pour ce faire, il faut un chasse débris capable d'éliminer les résidus de surface sans impacter le fonctionnement de l'élément de semis. Les chasse débris montés sur l'élément de semis nuisent à la stabilité de l'élément semeur et affectent les exigences de pression au sol.

Reveal®



Reveal[®]

Chasse débris monté sur le châssis

MONTÉ SUR LE CHÂSSIS

Le chasse débris monté sur le châssis élimine autant de résidus que possible sans enlever la terre fine présente superficiellement et élimine les effets négatifs des chasse débris montés sur l'élément de semis. C'est-à-dire qu'il n'impacte pas la stabilité l'élément de semis et la pression au sol.



FLOTTABILITÉ EXCEPTIONNELLE

La roue de jauge interne offre plus de flottabilité dans les sols meubles, permettant au chasse débris de s'engager de manière uniforme avec le sol sans enlever trop de terre. Les cultivateurs qui plantent dans des conditions de travail conventionnel et des sols meubles adorent cette caractéristique du Reveal.



NETTOYAGE EXCELLENT

Réglez la pression nécessaire pour maintenir la roue de jauge interne (ou le disque de semis direct) au sol, éliminant ainsi le rebond du chasse débris. Ensuite, réglez la profondeur de fonctionnement des dents de nettoyage pour un nettoyage parfait.



COMPATIBILITÉS

